

NOMASTYL® PLUS

Rosetten



1. MATERIAL

Produktbezeichnung:
Rosetten NOMASTYL® PLUS

Material:
Expandiertes Polystyrol; Schaum mit feinen, geschlossenen Zellen, weiß.

Dichte:
Etwa 60 kg/m³.

2. SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Sichtbare Flächen:
Die Herstellungstechnik gewährleistet eine feste Oberfläche mit glatten Schnittkanten und sehr gute Wiedergabe des Motivs.

Abmessungen:
Durchmesser bis 665 mm.

3. ANWENDUNG

Bedingungen für die Verarbeitung und Lagerung:
Um optimale Endergebnisse zu erzielen, sollte die Lagerung und



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



NOMASTYL® PLUS

Rosetten



Verarbeitung unter ähnlichen Feuchte und Temperaturbedingungen erfolgen, wie die, die nach der Fertigmontage in den Räumen vorzufinden wären (Wohnklima).

Verarbeitung auf feuchtem Untergrund oder mit beschleunigte Trocknung (Raumluftentfeuchter), sowie sehr hohe Temperaturen, ist zu vermeiden.

Untergrund:

Als Untergrund geeignet sind: tapezierte, unbeschichtete und beschichtete Putzflächen, grundiertes Holz und Metall sowie Fliesen. Die Flächen müssen sauber, trocken, staubfrei, fettfrei und eben sein: (ggf. anschleifen und reinigen).

Bei speziellen Untergründen wenden Sie sich an unsere technische Abteilung.

Werkzeug:

NMC-PS Säge und Gehrungslade VARIO oder VARIO PLUS.

Kleber und Stöße:

Zierprofilkleber ADEFIX® P5. Die Kleberschicht soll min. 1 mm dick sein. Ein geschlossener Kleberstrang im Randbereich der Rosetten auftragen, mit Montagekleber ADEFIX® P5 verfugen. Der Zierprofilkleber sollte nicht unter 5°C und über 30°C verarbeitet werden.

Oberflächenbearbeitung:

Die Rosetten NOMASTYL® PLUS können problemlos mit lösungsmittel-freien Anstrichen beschichtet werden (z.B. Dispersionsfarben, Acryllacke, ...).

Sollten Lösungsmittelhaltige Lacke eingesetzt werden, muss vorher eine Grundierung mit Dispersionsfarbe oder Dispersionslack aufgebracht werden und einen Probeanstrich durchgeführt werden.

4. BESONDERE HINWEISE

Gefahrstoffverordnung:

Die Produkte NOMASTYL® PLUS aus Polystyrol sind gemäß der Gefahrstoffverordnung weder unter „sehr giftig“ noch unter „giftig“ einzustufen.

Umweltschutz:

Alle Produkte NOMASTYL® PLUS sind frei von Lösungsmitteln und FCKW, ihr Herstellungsverfahren ist umweltfreundlich.

NOMASTYL® PLUS

Rosetten



Wichtiger Hinweis:

NOMASTYL® PLUS Rosetten sind rein dekorativ und weisen keinerlei Zweckgebundene Funktionen auf, sie sind nicht konzipiert Lasten zu tragen und sollten durch einseitige Verklebung von Elementen getrennt werden die Bewegung oder Verschiebung übertragen.