

NOMA® ABFLUSS

Körperschalldämmung
im Sanitärbereich



360 Grad Innovation





NOMA® ABFLUSS



Sorgt für Körperschalldämmung bei Gussrohren und Kunststoffrohren im Sanitärbereich.

- Geschlossenzelliges Weichschaum-PE
- FCKW und HFCKW frei
- Brandklasse B2 nach DIN 4102
- einsetzbar bei Rohrtemperatur von -45°C bis $+95^{\circ}\text{C}$
- Robuste Außenhaut schützt vor mechanischer Beanspruchung, Schwitzwasser und Korrosion
- Schalldruckpegel 17 dB(A)

DÄMMDICKE	ROHRDURCHMESSER	VK EINHEIT
4 mm	50 mm	2,5 m
4 mm	70 mm	2,5 m
4 mm	100 mm	2,5 m



ZUBEHÖR



- NOMA®WICKELSTREIFEN (70mm x 2mm x 3,60m)
zum Umwickeln der Stöße
- NOMA®GEWEBEBAND (48mm x 50m)
zum Umwickeln der Stöße



HART ZU KOSTEN – SANFT ZUR UMWELT

NOMA®ABFLUSS schützt nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch unsere Umwelt und das Klima. Der verantwortungsbewußte Umgang mit den wertvollen Energieressourcen unseres Planeten macht Sinn für alle.

Wenn Sie durch ein modern isoliertes Leitungssystem Kosten einsparen, leisten Sie gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz indem Sie Brennstoff sparen. Das reduziert die globale Erwärmung und den CO₂-Ausstoß.

Außerdem ersparen Sie der Umwelt unnötige Belastungen durch Rückstände, denn NOMA®ABFLUSS ist FCKW- und HFCKW-frei.



5 412938 954884

www.nmc.eu

nmc Deutschland GmbH

Weiherhausstr. 8b – D-64646 Heppenheim – Deutschland
Tel.: +49 6252 967-0 – Fax: +49 6252 967-4 44
info@nmc-deutschland.de – www.nmc.eu

