

NOMA[®] BEAM

Poutres en PU



Matériau constitutif	Polyuréthane teinté dans la masse (couleur brune)
Densité du polyuréthane	150 kg/m ³
Surfaces de collage	Min. 15 mm
Inserts en polyuréthane	Répartis à l'intérieur des produits tous les 50 cm (à l'exception de la référence 15 x 15 en longueur de 2 m)
Températures de pose	+ 5° C / + 30° C

Dénomination du produit :

Poutres NMC en polyuréthane imitation bois (chêne clair & chêne foncé) destinées à la décoration intérieure

Finition d'usine:

Produits peints (peinture ave solvants) et prêts à l'emploi ; emballés sous film plastique.

Surfaces apparentes:

La technique de fabrication garantit une surface dure et lisse, à arêtes vives, et l'exacte reproduction du motif.

Surfaces d'encollage:

Les surfaces d'encollage sont égales ou supérieures à 15 mm. Des inserts en polyuréthane sont répartis à l'intérieur des produits tous les 50 cm (excepté pour le modèle 15 x 15 en 2 m) afin de renforcer le produit. Ces inserts en polyuréthane peuvent être facilement enlevés à l'aider d'un cutter afin de pouvoir utiliser la poutre en vue de cacher un élément disgracieux.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@NMC.eu

www.nmc.eu



NOMA® BEAM

Poutres en PU



Vues de coupe	Hauteur x Largeur in cm	Longueur 2m	Longueur 3m	Longueur 4m
	5 – 10	■	■	
	5,5 – 14		■	
	10 – 10	■	■	
	12 – 12	■	■	■
	13 – 20		■	■
	15 – 15	■	■	■
	23 – 21		■	■
	3 – 28		■	

2 consoles disponibles



NOMA® BEAM

Poutres en PU



Dilatation thermique et hygrométrique :

Les tests ont montré que le matériau a un comportement proche de celui du bois : ses dimensions peuvent subir l'influence des variations de la température et plus particulièrement de l'humidité. Les mêmes précautions d'usage sont d'application. Le respect des conditions de pose et de stockage et un bon encollage sont indispensables afin d'assurer la qualité et la durée de la finition.

Conditions de pose et de stockage :

Pour le meilleur résultat, le stockage et la pose se feront dans des conditions proches de celles de l'utilisation finale. La pose sur support humide (plâtre frais) et dans des conditions de séchage forcé (canon à chaleur, déshumidificateur, température exceptionnellement élevée) sont à exclure.

Support :

Les supports suivants conviennent : surfaces intérieures plâtrées ou tapissées, plâtre enrobé. Les surfaces doivent être propres, sèches, dépolissées, dégraissées et planes ; dépolir au besoin. En cas de support particulier, veuillez consulter notre service technique.

Outillage :

Scie HDPS-PU et boîte à onglets NMC-VARIO / VARIO PLUS

Accessoires de pose :

Colle pour poutres NMC, mastic pour poutres NMC, kits d'installation pour poutres de 2 m, 3 m et 4 m, teintures pour poutres couleur chêne clair / couleur chêne foncé, ainsi que ferrures de jonction.