

NOMA[®] BEAM Verven voor Balken



Kleur	Geel
pH	8,3 ± 0,2

Product:

Verf voor balken

Artikelcodes: DZBTTE1 & DZBTTE2

Eigenschappen:

- eenvoudig aan te brengen,
- flexibel,
- waterbasis,
- conform met RoHs.

Toepassingen:

Verf voor het bijwerken van balken, bijvoorbeeld het wegwerken van krassen, kleine beschadigingen, naden van lijm of voegmiddel en andere cosmetische correcties.

Verpakking:

Flacons van 50 ml.

Opslagomstandigheden en duur:

Het product kan ongeveer 1 jaar in de originele verpakking worden bewaard bij kamertemperatuur van 20 tot 25°C. Tegen vorst beschermen. Na opening van de flacon het product snel gebruiken. Houdbaarheidsdatum: zie verpakking.



NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Strasse - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@NMC.eu

www.nmc.eu



NOMA® BEAM

Verven voor Balken



Ondergrond:

Te gebruiken op NMC polyurethaanbalken.

Instructies voor gebruik:

De belangrijkste stappen voor een geslaagd gebruik zijn reiniging en voorbehandeling van het te behandelen oppervlak. Dit moet schoon en droog zijn en vrij van vet, olie en andere verontreiniging.

De verf is klaar voor gebruik met borstel of met verfpistool. Altijd goed omroeren voor gebruik. Een lichtere kleurtint kan worden verkregen door toevoegen van water (1 tot 5 % van het gewicht).

Vermijd echter een al te hevige verheldering.

Indien elektrisch aangedreven verfpistolen worden gebruikt, moet u deze apparaten tegen water beschermen.

Droogtijd (bij 30 °C):

- handdroog: 45 - 60 min,
- droog voor verwerking: 1,5 – 2 u,
- volledig uitgedroogd: na 72 u.

Veiligheidsmaatregelen:

- neem de normale werkhygiëne in acht;
- respecteer de instructies op de etiketten;
- lees de veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen:

Vorbereiding: maak schoon met warm water. Dit water kan nadien voor een eerste reiniging worden gebruikt.

Indien een sterk detergent nodig is, kunnen producten zonder oplosmiddelen worden gebruikt voor een tweede reiniging (ethylacetaat).